




Schüco AWS 65

Κατηγορία: **Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Περιστρεφόμενα**

Θερμοδιακοπτόμενο περιστρεφόμενο κούφωμα παραθύρων υψηλής θερμομόνωσης, με συνολικό πλάτος όψης 156 mm.

Ο μηχανισμός περιστροφής 180ο προσφέρει νέες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές λύσεις, για κάθε σημείο εφαρμογής, ακόμη και στην περίπτωση μεγάλων ανοιγμάτων. Η λίστα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συμπληρώνεται από κορυφαίες επιδόσεις στη θερμομόνωση, τη στεγανότητα, την ηχομόνωση και την αντιδιαρρηκτική προστασία.



Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **65 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **24-55 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **75 mm**

Συνολικό πλάτος όψης κάσας φύλλου: **166mm**

περιμετρικά

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός: Εφαρμογή μηχανισμού ως 200 kg SCHÜCO, με περιστροφή 180 μοίρες

Κρυφός μηχανισμός ο οποίος διατηρεί τις καθαρές γραμμές του παραθύρου

Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Διακριτική εσωτερική όψη λόγω της απουσίας μεντεσέδων

Διαθέσιμο για μεγάλα ανοίγματα

Διαθέσιμες διαστάσεις: Πλάτος φύλλου από 700 ως 2500 mm και ύψος φύλλου από 700 ως 2000 mm

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Ενεργειακός



HIGHLIGHTS

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Περιστρεφόμενο σε κάθετο ή οριζόντιο άξονα.



**ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες