



Schüco AWS 65 PASK

Κατηγορία: **Κουφώματα Αλουμινίου, Schüco, Συρόμενο-Ανακλινόμενο**

Θερμοδιακοπτόμενο συρόμενο και ανακλινόμενο κούφωμα παραθύρων υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης, με συνολικό πλάτος όψης 117 mm.

Απόλυτη πρακτικότητα με συνδυασμούς συρόμενου ανοίγματος και ανάκλισης, ενώ τη λίστα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κουφώματος συμπληρώνουν οι κορυφαίες επιδόσεις στη θερμομόνωση, τη στεγανότητα, την ηχομόνωση και την αντιδιαρρηκτική προστασία.



Δείκτης Στεγανότητας



Αντιδιαρρηκτική Προστασία



Ηχομόνωση



Δείκτης Αντοχής



Διαθέσιμα Χρώματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:

Βάθος προφίλ κάσας: **65 mm**

Πλάτος όψης κάσας: **69 mm**

Μέγιστο πάχος υάλωσης: **κάσα 4-45mm, φύλλο 11-55 mm**

Βάθος προφίλ φύλλου: **75 mm**

Πλάτος όψης φύλλου: **78 mm**

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός: Εφαρμογή ανοιγοανακλινόμενου συρόμενου μηχανισμού 150kg SCHÜCO

Λάστιχα στεγάνωσης από EPDM

Τα προφίλ έχουν ίσια μορφή

Συμβατό με τη σειρά πορτών Schüco ADS 65

Ομάδες φόρτισης κατά DIN EN 12207/12208/12210

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ



Διπλός



Ενεργειακός



**ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί σας, θέλοντας να καλύψουμε κάθε πιθανή ερώτηση και απορία σχετικά με τα προϊόντα και τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας! >